

Fugen- und Bodentechnik

Unterhalt und Reinigung von Kittfugen

Jede Dichtungsmassen-Oberfläche kann, je nach Behandlung und äusseren Einflüssen, mit der Zeit verschmutzen. Deshalb muss diese von Zeit zu Zeit gereinigt und unterhalten werden.

Für die regelmässige Reinigung eignen sich am Besten sanfte, ph-neutrale Allzweckreiniger. Auf keinen Fall sollten stark gefärbte Reinigungsmittel wie Aldehyd-, Brom- und Jod-haltige Stoffe verwendet werden, um Verfärbungen zu vermeiden. Saure Reinigungsmittel (z.B. Zitronen- und Essigreiniger) sind ebenfalls nicht zu empfehlen, da sich Mikroorganismen in der sauren Umgebung stärker ansiedeln, aufblühen und somit Schimmelsporen entstehen können.

Bei stärkerer Verschmutzung des Dichtstoffes ist die Reinigung mit einem tauglichen Alkoholreiniger zu empfehlen (z.B. Isopropylalkohol). Dazu wird ein weicher Lappen oder Haushaltreinigungspapier mit dem Reinigungsmittel benetzt und sanft die Oberfläche abgerieben. Die Oberfläche wird sehr sauber und wieder in der Grundfarbe erstrahlen.

Verwenden Sie keinesfalls ätzenden oder scheuernden Putzmittel, diese rauhen die Oberfläche auf, so dass Schmutz und Staub noch besser anhaften oder lösen die Dichtungsmasse gar auf.

Bei der Reinigung sollten die Fugen auch optisch geprüft werden. Zerrissene Fugen oder abgerissene Fugenflanken (z.B. durch Überbelastung) können zu Folgeschäden führen und sollten deshalb umgehend erneuert werden.

Grundsätzlich gilt:

Fugen mit verformbarer Dichtungsmasse sind wartungsbedürftig und müssen regelmässig kontrolliert und gegebenenfalls ersetzt werden. Gerne bieten wir Ihnen unverbindlich einen entsprechenden Wartungsvertrag an.